

# HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

## 11625

Een optimale productiviteit dankzij de grote beweeglijkheid en de superieure snijweerstand



Snijden



Middelzware toepassingen

## Een optimale productiviteit dankzij de grote beweeglijkheid en de superieure snijweerstand

- De HyFlex® 11-625, 11-627 en 11-628 vormen een perfect evenwicht tussen comfort en een superieure snijweerstand.
- De voeringen hebben een innovatieve garenstructuur met een optimaal gehalte Dyneema®. Dat biedt een hoge mate van snijweerstand zodat de gebruikers veilig kunnen werken in allerlei toepassingen (controle, manipulatie, assemblage) waarbij contact met scherpe voorwerpen mogelijk is. De Lycra® in de voering van de drie modellen, alsook de polyurethaan coating zorgen voor een uitstekende soepelheid en een goede pasvorm.
- De drie modellen zijn geschikt voor gebruik in droge omgevingen of in omgevingen waar beperkte hoeveelheden olie gebruikt worden.



### Sectoren

- Auto-industrie
- Machines & Uitrustingen
- Metaalproductie

### Toepassingen

- Werken met onderdelen met scherpe, ruwe randen
- Werken met ruw bewerkte metalen onderdelen
- Assemblage en inspectie van onderdelen
- Spuitgieten
- Onderdelen verzamelen en vastzetten
- Componenten assembleren en monteren
- Werken met materiaal met scherpe, ruwe randen
- Glasplaten en -panelen snijden

### Kenmerken

- Dankzij de speciale samenstelling van de polyurethaancoating zijn de handschoenen soepel en hebben ze een goede pasvorm. Tegelijk bieden ze een stevige grip op droge en licht vette voorwerpen om in uiteenlopende omstandigheden veilig te kunnen werken
- Unieke combinatie van Dyneema®, nylon, Lycra® en glasvezel
- Ultrasterke vezels bieden extreme weerstand tegen snijwonden en bramen

### sensibilisatoren


- Natuurrubberproteïnes

Slechts een zeer klein aantal gebruikers kan voor dit ingrediënt in de handschoenen worden gesensibiliseerd en kan daarom irriterende en / of allergische contactreacties ontwikkelen.

### Technologieën



### Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



voldoet aan REACH

### Specificaties

| MERK   VARIANT | BESCHRIJVING  | Steken per inch | MAAT               | LENGTE     | KLEUR | VERPAKKING                              |
|----------------|---|-----------------|--------------------|------------|-------|---|
| HyFlex® 11-625 | Gecoate palm, Polyurethaan, Lycra®, Nylon, Dyneema®, Tricot manchet | 15              | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 210-270 mm | Wit   | • 12 paar per zak; 12 zakken per karton |

