TouchNTuff®
ADVANCED PRODUCT & WORKER PROTECTION

69-318

Sécurité et confort pour les manipulations délicates

Conception dans un souci de confort, de sensibilité tactile et de sûreté de préhension des instruments délicats

- Latex souple et élastique offrant un remarquable confort
- Construction légère de fine épaisseur délivrant une sensibilité tactile accrue
- Doigts adhérisés facilitant la manipulation des petits objets et des outils délicats
- Conformité aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments
- Également disponible en conditionnements compatibles pour distributeurs automatiques (sauf EMEA)

NRL
Latex

Secteurs industriels

- Sciences de la vie
- Transformation des aliments
- Industrie chimique

Recommandé pour

- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Tests
- Entretien de véhicules
- Contact alimentaire
- Toutes les applications de transformation alimentaire impliquant un contact alimentaire
- Transformation et manipulation d'aliments
- Transformation des aliments, de la viande et du poisson
- Transformation secondaire des aliments

Ansell

Westkaai 7 - B2170 Merksem / Antwerpen
Tel. 03 646 99 60 - Fax 03 646 00 25
info@safetyshop.be - www.safetyshop.be

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Surface externe du gant	Entièrement adhérisée
Normes de contrôle	ISO 13485, ISO 9001
Vue d'ensemble du conditionnement	100 gants par boîte 10 boîtes par carton 1000 gants par carton
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Pays d'origine	Malaisie
Segmentation des produits	Usages variés
Antistatique	Non testé
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	• Diéthyldithiocarbamate de zinc (ZDEC) • Dibutyldithiocarbamate de zinc • Protéines de caoutchouc naturel *Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.*

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs types		Méthode d'essai
Longueur (mm/pouces)	240 / 9.5		ASTM D3767,EN 420
Absence de trous (niveau d'inspection I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Épaisseur au niveau de la paume (mm/mil)	0.12 / 4.7		ASTM D3767,EN 420
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.14 / 5.5		ASTM D3767,EN 420
	AVANT VIEILLISSEMENT	**APRÈS VIEILLISSEMENT**	
Résistance ultime à la traction (MPa)	≥ 18	≥ 14	ASTM D412 & D573
Allongement à la rupture (%)	≥ 650	≥ 500	ASTM D412

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Code produit	69318060	69318070	69318080	69318090	69318100

Normes de performance et conformité réglementaire

TP TC 019/2011 · EN ISO 374-1:2016 Type B (K P T) · EN ISO 374-5 (VIRUS) · ISO 9001 · ISO 13485

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.