

CHRONOSOFT



TECHNOLOGIE

EQUALIZER

WEERSTAND & UNIEK

Ontworpen om te beschermen tegen extreme hitte, de CHRONOSOFT ruimzichtbril heeft hoogwaardige innovaties. Het elastomeer frame is bestand tegen extreme temperaturen. De dubbele lens heeft EQUALIZER systeem, zeer effectief tegen beslaan.

 138 G

- + **BRANDBESTENDIG OF BESTAND TEGEN EXTREME TEMPERATUREN**
- + **DUBBELE LENS IN POLYCARBONAAT**
- + **BREDE, VERSTELBARE BAND**
- + **ULTRA COMFORTABEL GESLOTEN MONTUUR**



CHROKADESI

NIET-CONTRACTUELE AFBEELDINGEN



CHRONOSOFT

ARTIKELNR	VERSIES	MARKERING LENZEN	MARKERING MONTUUR	BALLISTISCHE WEERSTAND V50 STANAG 2920	COATING
CHROKADESI	CLEAR	2C-1.2 ☞ 1 BT 9 KN C€	☞ EN166 3 4 5 9 BT C€	796 KM/H - 221 M/S	ANTI-KRAS (K) / ANTI-CONDENS (N)

DE CERTIFICATEN VAN DE BOLLÉ SAFETY-PRODUCTEN VOOR CONFORMITEIT AAN DE C€-NORMEN WORDEN OP VERZOEK TOEGEZONDEN.

VERPAKKING EN EAN13-CODE

UNIT :	DOOS :	BUITENVERPAKKING :
Maat: 10 x 8 x 19 mm	Maat: 19x10x8 cm Gewicht: 0.18 g	Maat: 46 x 37 x 28 cm Gewicht: 9.4 kg
3660740000738	3660740100735 - 1 pcs	3660740200732 - 60 pcs


DOUANECODE: 9004901000

BALLISTISCHE NORMEN

STANAG
2920

TECHNISCHE INFORMATIE

LENS	POLYCARBONAAT - 2.1MM - BOCHT 6	CE	EN166 - EN170
MONTUUR	TPR - LUCHTDICHT	ANSI	ANSI Z87.1-2010
HOOFBAND	NYLON POLYESTER, BRANDWEREND	AS/NZS	

MEER WETEN
MEER OVER DE
MARKERINGEN:

SCHOONMAKEN EN OPSLAG

REINIGING : De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bolle Safety raadt u aan alleen de B-clean lensreinigings systemen te gebruiken.**ONDERHOUD :** In het geval van gekraakte of beschadigde lenzen moet het complete product vervangen worden. Als het frame beschadigd is dient men ook het volledige product te vervangen. Na elk gebruik is het aanbevolen om de bril of een veiligheidsbril in een microfiber zakje of kunststof beschermetui te bewaren.**OPSLAG :** Alle producten moeten worden opgeslagen in een droge en schone omgeving.

HERKOMST: TW

DOKUMENT: 02-25-2022

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64