

CONTOUR METAL



TECHNOLOGIES

CSP

PLATINUM LITE

DESIGN & COUVERTURE

Contour version «métal» : un succès assuré ! Son design enveloppant combiné à la robustesse du métal vous garantit un confort optimal.

LIVRÉ AVEC : Etui microfibre

28 G

+ PROTECTION SUPÉRIEURE RENFORCÉE AVEC MOUSSE SUPÉRIEURE DE CONFORT

+ NEZ ANTI-GLISSE AJUSTABLE

+ BRANCHES FLEX 160° AFIN DE S'ADAPTER À TOUTES LES TÊTES ET RÉDUIRE LES POINTS DE PRESSION



CONTMPSI



CONTMESP



CONTMPSF



CERTIFIÉ POUR LES ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES

ATEX IIA, IIB, IIIA, IIIB, IIIC, AREA 1,2,20,21,22

PHOTOGRAPHIES NON CONTRACTUELLES /

CONTOUR METAL

| USAGE | VERSION | REFERENCE | MARQUAGE OCULAIRE | MARQUAGE MONTURE | TRAITEMENT | NORME |
|-------|--------------|-----------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| h | CLEAR | CONTMPSI | 2C-1.2 ☞ 1 FT €€ | ☞ EN 166 FT €€ | PLATINUM LITE | EN166 - EN170 |
| h* | COPPER FLASH | CONTMESP | 5-1.4 ☞ 1 FT €€ | ☞ EN 166 FT €€ | ANTI-RAYURES | EN166 - EN172 |
| * | SMOKE | CONTMPSF | 5-3.1 ☞ 1 FT €€ | ☞ EN 166 FT €€ | PLATINUM LITE | EN166 - EN172 |

LES CERTIFICATS D'HOMOLOGATION DES PRODUITS BOLLÉ SAFETY AUX NORMES €€ SONT ENVOYÉS SUR SIMPLE DEMANDE.

PACKAGING & CODE EAN13

| UNITAIRE : | BOITE : | CARTON : |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Taille: 27 x 11 x 4 mm | Taille: 24x18x9 cm Poids: 0.76 kg | Taille: 60 x 50 x 37 cm Poids: 19.2 kg |
| 3660740003777 | 3660740103774 -10 pcs | 3660740203771 -240 pcs |
| 3660740003791 | 3660740103798 -10 pcs | 3660740203795 -240 pcs |
| 3660740003784 | 3660740103781 -10 pcs | 3660740203788 -240 pcs |
| CODE DOUANIER : 9004909000 | | |



CERTIFIÉ POUR
LES ATMOSPHERES
EXPLOSIVES
ATEX IIA, IIB, IIA, IIB, IIC,
AREA 1.2, 20, 21, 22

SPECIFICATIONS GÉNÉRALES

| | | | |
|-----------------|----------------------------------------|----------------|--|
| OCULAIRE | POLYCARBONATE - 1.8 MM | MOUSSE | |
| BASE | 8 - TRÈS GALBÉE | TRESSE | |
| MONTURE | ACIER INOXYDABLE/LAITON - DEMI MONTURE | OPTIONS | |



NETTOYAGE ET STOCKAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.



ORIGINE : CN

FICHE TECHNIQUE: 03-21-2022

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

THE PPE EYEWEAR SPECIALISTS