

COVERSAL



TECHNOLOGIES



PROTECTION & EFFICACITÉ

Une double protection efficace contre les rayonnements de soudure au gaz et le risque de projections solides grâce à ses oculaires intérieurs en polycarbonate.





125 G



COVRP5

- + TRESSE RÉGLABLE
- + PORT DE LUNETTES CORRECTRICES POSSIBLE
- + OCULAIRES INTERCHANGEABLES

COVERSAL

VERSION	RÉFÉRENCE	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENT	NORME
 WELDING 5 AÉRÉE - VENTILATION INDIRECTE	COVRP5	 5  1 C €	 EN166 / EN175 F C €		EN166-EN175

LES CERTIFICATS D'HOMOLOGATION DES PRODUITS BOLLÉ SAFETY AUX NORMES C€ SONT ENVOYÉS SUR SIMPLE DEMANDE.

PACKAGING & CODE EAN13

UNITAIRE :	BOITE :	CARTON :
Taille: 32 x 15 x 5 mm	Taille: 24x18x9 cm Poids: 0.84 kg	Taille: 60 x 50 x 38 cm Poids: 18.22 Kg
3660740001063	3660740101060 - 5 pcs	3660740201067 - 120 pcs
CODE DOUANIER : 9004909000		

SPECIFICATIONS GÉNÉRALES

OCULAIRE	POLYCARBONATE - 1.5 MM	MONTURE	PVC
BASE	4 - PEU GALBÉE	TRESSE	NYLON POLYESTER - 160MM



NETTOYAGE ET STOCKAGE

S O I N : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

E N T R E T I E N : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

S T O C K A G E : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.



ORIGINE: TW

FICHE TECHNIQUE: 03-29-2022

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

 **THE PPE EYEWEAR SPECIALISTS**