

TRACKER



TECHNOLOGIES

CSP

PLATINUM

PROTECTION & FONCTIONNABILITÉ

Ultra-confortable et technique, TRACKER protège de l'ensemble des risques mécaniques mais également des risques chimiques, ce qui en fait un modèle exclusif dans la gamme des lunettes à branches.

LIVRÉ AVEC : Mousse et tresse - Etui microfibre

52 G

+ MONTURE AÉRÉE

+ RÉSISTANCE ÉLEVÉE À L'IMPACT (TYPE B : 120M/S)

+ PROTECTION SUPÉRIEURE

+ TRAITEMENT EXCLUSIF PLATINUM : ANTI-BUÉE ET ANTI-RAYURES



TRACPSI



TRACPSJ



TRACPSF



TRACWPCC2



TRACWPCC3



TRACWPCC5

★ EXCELLENCE
DISPONIBLE EN VERRES CORRECTEURS

Safety Shop.be

Westkaai 7 - B2170 Merksem / Antwerpen
Tel. 03 646 99 60 - Fax 03 646 00 25
info@safetyshop.be - www.safetyshop.be

TRACKER

| USAGE | VERSION | REFERENCE | MARQUAGE OCULAIRE | MARQUAGE MONTURE <small>F: Lunettes / B: Lunettes avec Kit</small> | TRAITEMENT | NORME |
|-------|-------------|-----------|---------------------|---|--------------|-------------|
| | CLEAR | TRACPSI | 2C-1.2 ☹ 1 BT KN C€ | F: ☹ EN 166 FT C€ B: ☹ EN 166 3 4 BT C€ | PLATINUM | EN166-EN170 |
| | AMBER | TRACPSJ | 5-1.4 ☹ 1 BT KN C€ | F: ☹ EN 166 FT C€ B: ☹ EN 166 3 4 BT C€ | PLATINUM | EN166-EN172 |
| | SMOKE | TRACPSF | 5-2.5 ☹ 1 BT KN C€ | F: ☹ EN 166 FT C€ B: ☹ EN 166 3 4 BT C€ | PLATINUM | EN166-EN172 |
| | WELDING 1.7 | TRACWPCC2 | 1.7 ☹ 1 FT C€ | F: ☹ EN 166 FT C€ B: ☹ EN 166 3 4 BT C€ | ANTI-RAYURES | EN166-EN169 |
| | WELDING 3 | TRACWPCC3 | 3 ☹ 1 FT C€ | F: ☹ EN 166 FT C€ B: ☹ EN 166 3 4 BT C€ | ANTI-RAYURES | EN166-EN169 |
| | WELDING 5 | TRACWPCC5 | 5 ☹ 1 FT C€ | F: ☹ EN 166 FT C€ B: ☹ EN 166 3 4 BT C€ | ANTI-RAYURES | EN166-EN169 |

F: marquage des lunettes / B: marquage avec le kit mousse et tresse

LES CERTIFICATS D'HOMOLOGATION DES PRODUITS BOLLÉ SAFETY AUX NORMES C€ SONT ENVOYÉS SUR SIMPLE DEMANDE.

PACKAGING & CODE EAN13

| UNITAIRE : | BOITE : | CARTON : |
|------------------------|--------------------------------------|---|
| Taille: 27 x 11 x 9 mm | Taille: 24x18x9 cm Poids: 0.91 kg | Taille: 60 x 50 x 37 cm Poids: 23 kg |
| 3660740004828 | 3660740104825 -10 pcs | 3660740204822 -200 pcs |
| 3660740004842 | 3660740104849 -10 pcs | 3660740204846 -200 pcs |
| 3660740004835 | 3660740104832 -10 pcs | 3660740204839 -200 pcs |
| 3660740000400 | 3660740100407 -10 pcs | 3660740200404 -200 pcs |
| 3660740000417 | 3660740100414 -10 pcs | 3660740200411 -200 pcs |
| 3660740000424 | 3660740100421 -10 pcs | 3660740200428 -200 pcs |

CODE DOUANIER : 9004909000



SPECIFICATIONS GÉNÉRALES

| | | | |
|-----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| OCULAIRE | POLYCARBONATE - 2.2 MM | MOUSSE | EVA |
| BASE | 8 - TRÈS GALBÉE | TRESSE | NYLON POLYESTER - 200MM |
| MONTURE | POLYCARBONATE - HYBRIDE | OPTIONS | |



NETTOYAGE ET STOCKAGE

S O I N : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

E N T R E T I E N : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

S T O C K A G E : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.



ORIGINE: CN

FICHE TECHNIQUE: 03-22-2022

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

