

## MICROBLOC AN106



ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE A SANGLE + 2 ÉMERILLONS + 1 CONNECTEUR + 1 CROCHET - 1,8 M  
Réf. AN106\_



### Caractéristiques produit

Antichute à rappel automatique en sangle 19,5 mm avec absorbeur d'énergie. Carter Polyamide. 2 Émerillons avec témoin de chute. 1 connecteur amovible. 1 crochet aluminium, ouverture 51 mm.

Sangles : Polyéthylène/Polyester.  
Carter : Polyamide.  
Crochet : Aluminium.

#### COULEUR

Noir

#### TAILLE

1,8 m

Les + Produits - Bénéfices utilisateur

Utilisation horizontale

Idéal pour les travaux en toute direction

Utilisation en Facteur 2

Sécurisation en tout point d'ancrage

Testé à 140 kg

Pas de problématique liée au poids des outils transportés ou autre



Plus besoin de réfléchir au facteur de chute.  
Ce dispositif s'utilise en tout point d'ancrage.

Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN365 : 2004 Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur – Exigences générales pour le mode d’emploi, l’entretien, l’examen périodique, la réparation, le marquage et l’emballage.

EN360:2002 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Antichute à rappel automatique

140kg: Exigences additionnelles pour applications particulières

RFU PPE-R/11.060 V1 Utilisation à l'horizontale sur arêtes (TYPE A), des antichutes à rappel automatique.

RFU PPE-R/11.085 V1 Utilisation des antichutes à rappel automatique en facteur 2 et/ou incluant un système de blocage de rétractation.

F2: Dispositif utilisable en facteur 2.

CONFORMITÉS QUALIFIANTES PARTICULIÈRES

EN363 : 2018 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Systèmes individuels de protection contre les chutes.

EN364 : 1992 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur : Méthodes d'essais.

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
AN106	3295249254575	Noir	1,8 m	5	-