

AN410



ANKERLIJN GEVLOCHTEN TOUW VOOR CAMELEON® + ASDRISS2 - Ø 10,5 MM - 10 M

Ref. AN410\_



## Eigenschappen product

Ankerlijn van gevlochten touw Ø 10.5 mm voor CAMELEON® en ASDRISS2. 1 vastgenaaide lus met versteviging Uitgerust met een contragewicht AN006 en een verbindingstuk AM002.

Lijn: Polyamide.

Karabijnhaak: Staal.

Tegengewicht: Polyurethaan.

**KLEUR**

Wit

**GROOTTE**

10 m

## Gebruik van product - Risico's



Val



Agro / Tuin



Algemeen bouw



Lichte werken



Zware industrie



Lichte industrie



Diensten / Logistiek



Olie / Gas



Mijnbouw



Windturbines

## De pluspunten van de producten - Voordelen gebruiker



AM002

x 1

## Certificeringen - Normen



VERORDENING (EU) 2016/425

EN363 : 2008 Persoonlijk beschermingsmiddel tegen vallen op hoogte - Testmethoden

EN364 : 1992 Persoonlijke valbeveiligingssystemen: beproevingsmethoden

EN365 : 2004 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van hoogte - Algemene vereisten voor de handleiding, de periodieke inspectie, de reparatie, de markering en de verpakking.


EN353-2 : 2002 Persoonlijk beschermingsmiddel tegen vallen op hoogte - Deel 2: Meelopende valbeveiliging met flexibele ankerlijn

EN12841 : 2006 Persoonlijk beschermingsmiddel tegen vallen - toegangssysteem per koord - apparaat voor het afstellen via touwen voor werkpositionering

TYPE A: Apparaat voor het afstellen van touwen type A - apparaat voor het afstellen van veiligheidslijnen

TYPE B: Apparaat voor het afstellen van touwen type B - klimapparaat voor werklijn

## Referenties

Referenties	Streepjescode	KLEUR	GROOTTE		
AN410	3660348004510	Wit	10 m	5	-