

TOUTRAVO VE509

NEOPREEN HANDSCHOEN 30 CM

Ref. VE509



Eigenschappen product

Katoen gevlokt neopreen. Lengte : 30 cm. Dikte : 0,75 mm.

Drager: 100% neopreen.

Voering: 100% katoen.

KLEUR

Zwart

GROOTTE

6/7, 7/8, 8/9, 9/10, 10/11

Gebruik van product - Risico's



Biologisch



Schuren en slijtage



Deeltjes

CHEM D-FINDER



De pluspunten van de producten - Voordelen gebruiker



Reliëfstructuur op handpalm en vingers

Betere grip op objecten

Neopreen

Veelzijdig materiaal met hoge weerstand tegen hitte, detergents, alcohol, chemicaliën, vetten en koolwaterstoffen

Gevlokte binnenkant

Absorbeert transpiratievocht voor een hoog comfort



Certificeringen - Normen



VERORDENING (EU) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 algemene eisen
5: Handzaamheid (van 1 tot 5)

EN388:2016+A1:2018 Handschoenen tegen mechanisch risico's (niveaus verkregen op de handpalm)



3: Bestendigheid tegen schuren (van 1 tot 4)
1: Snijbestendigheid (1 tot 5)
1: Bestendigheid tegen scheuren (van 1 tot 4)
0: Perforatiebestendigheid (1 tot 4)
X: Weerstand tegen snijdende voorwerpen (TDM EN ISO 13997) (van A t/m F).

EN ISO 374-1:2016 Beschermende handschoenen tegen chemische producten en micro-organismen - Deel 1: Terminologie en prestatievereisten voor de chemische risico's.

TYPE A: Type A - Lucht- en waterdichtheid volgens EN ISO 374-2:2019.
Permeatieweerstand tegen ten minste 6 chemische producten op niveau 2 volgens EN16523-1:2015.



∴ Bepaling van weerstand tegen afbraak door chemicaliën volgens EN ISO 374-4:2019. Deel 4: Bepaling van de weerstand tegen afbraak door chemicaliën.

A 3 > 60 mn: Methanol (A) CAS 67-56-1
K 6 > 480 mn: Natriumhydroxide 40% (K) CAS 1310-73-2
L 4 > 120 mn: Zwavelzuur 96% (L) CAS 7664-93-9
M 6 > 480 mn: Salpeterzuur 65% (M) CAS 7697-37-2
N 5 > 240 mn: Azijnzuur 99% (N) CAS 64-19-7
O 3 > 60 mn: Amoniumhydroxide 25% (O) CAS 1336-21-6
P 6 > 480 mn: Waterstofperoxyde 30% (P) 7722-84-1
T 6 > 480 mn: Formaldehyde 37% (T) CAS 50-00-0

EN ISO 374-5:2016 Beschermende handschoenen tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen - Deel 5: Terminologie en prestatievereisten tegen micro-organismen die een risico vormen.



BACTERIËN

+ ∴ BACTERIËN + SCHIMMELS : Lucht- en waterdichtheid volgens EN ISO 374-2:2019.

SCHIMMELS



Referenties

Referenties	Streepjescode	KLEUR	GROOTTE		
VE509NO06	3295249011970	Zwart	6/7	120	12
VE509NO07	3295249011987	Zwart	7/8	120	12
VE509NO08	3295249011994	Zwart	8/9	120	12
VE509NO09	3295249012007	Zwart	9/10	120	12
VE509NO10	3295249012014	Zwart	10/11	120	12

