

VENICUT53NO

GANT TRICOT DELTANOCUT® - PAUME ENDUITE MICRO-MOUSSE DE NITRILE - JAUGE 15
Réf. VECUT53



Caractéristiques produit

Fibre haute performance DELTAnocut®+. Enduction micro-mousse de nitrile sur paume et bout des doigts.
Jauge 15.

Support : Fibre DELTAnocut®+.
Enduction : 100% micro-mousse de nitrile.

COULEUR

Noir

TAILLE

07, 08, 09, 10

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



DELTAAnocut®+

Excellente résistance à la coupure (niveau D)
Finesse du toucher inégalée (jauge 15)

Fibre DELTAAnocut®

Texture très douce pour un grand confort
toute la journée

Mousse de nitrile

Respirabilité accrue (sensation de fraîcheur)
Dextérité et confort

Enduction nitrile

Très bonnes performances mécaniques
Bonne préhension en milieu huileux/
graisseux

Jauge 15

Très bonne dextérité et finesse de travail



Niveau à la coupure D

Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Exigences Générales pour les gants de protection.
5: Dextérité (de 1 à 5)

EN388:2016 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)

4: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)

X: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)

4: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)

3: Résistance à la perforation (de 1 à 4)

D: Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F)





USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Protection de la main

A4: Résistance à la coupure par des objets tranchants (de A1 à A9)

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
VEcut53NO07	3295249196035	Noir	07	60	12
VEcut53NO08	3295249196059	Noir	08	60	12
VEcut53NO09	3295249196066	Noir	09	60	12
VEcut53NO10	3295249196073	Noir	10	60	12