



EXTINCTEUR BIOMAX

- Tête de percussion à sécurité visuelle (poignée Verrouillée en position 'bas')
 - Forme emboutie
- Gâchette pivotante (360°) à passage direct avec Pulvérisateur pivotable à 360° C
- Semelle de protection anti-choc couleur verte
 - Tube plongeur vertical, excluant tout coude
 - Protection anti-rouille : tôle phosphatée et zinguée, Finition epoxy rouge
 - Rechargeable après emploi
 - Diélectricité jusqu'à 35 kV
 - Support mural en acier galvanisé

AGENT EXTINCTEUR: prémix Fluor-Free

Aucun rîque de pollution pour l'environnement

Biodégradable

Non toxique, non irritant et non agressif

Dégât minimal après utilisation

CLASSES DE FEUX

A: matières solides (formation de braises)

B : matières liquides ou solides liquéfiables

AGREMENTS

CE : suivant EN3-8 et PED2014/68/EU

ANPI : conforme à la NT105

BENOR : conforme à la norme EN3-7

Type Ref. / Réf.	CO2 Sparklet	Types de foyer Vuurhaarden	Bluseenheid Unité d'extinction 1 = 150 m ² 1½ = 225 m ²
BIOMAX 6 300051	130 g	27A -144B	1
BIOMAX 9 300052	130 g	34A-183B	1½

