1930Z0

L1™

Mêmes caractéristiques que pour la L1 1930 LED avec un corps fait de matériaux dissipant l'électricité statique. Certifiée pour utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives à hauts risques de la Zone 0 ATEX (Catégorie 1), la L1 1930Z0 LED est idéal pour les professionnels qui travaillent dans des complexes chimiques, pharmaceutiques, électriques, pétroliers, gaziers et dans les situations de sauvetage en cas d'incendie.

DIMENSIONS

longueur	2.64" (6.7 cm)

MATÉRIAUX

corps	Anti-static Impact Modified PC/PBT
joint torique	Ethylene Propylene
lentille	Polycarbonate (PC)
revêtement	Anti-static Impact Modified PC/PBT
contact, ressort et fixation	Phosphore Bronze

COULEURS

Gray

LIGHT SPECS

type d'ampoule	LED

POWER

taille des piles	LR 44
type de piles	Alkaline
nombre de piles	4
piles incluses	Oui
volts	6.0v

POIDS

poids avec piles	0.9 oz (26 gr)
poids sans piles	0.6 oz (17 gr)
Packaged Weight	0.8 oz (23 gr)

SWITCH

type de commutateur	Push Button Tail
modes d'éclairage	On / Off

CERTIFICATIONS

ATEX Zone 0

AUTRES

Pack Minimum	12
Domaine militaire	Oui
Code de l'emballage	C

FL1 STANDARD	HIGH
	12 LUMENS
	4h 15mins
	17m
	70cd
	IPX4

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 01-18-21