

## ALASKA S3

Productreferentie	Alaska
EN20345:2011	S3 SRC CI
Maten	38-47
Gewicht (m. 41)	853 gr.



**Model omschrijving:** upper in leder kleur bruin, warme voering, antistatisch, antislip, stalen anti-perforeerbare zool, schokbestendig, S3, stalen neus, zool in PU/PU, SRC, CI.

**Toepassingsgebieden:** Industrie, koude werkomgevingen

**Onderhoud van de schoen:** Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog uw schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

		Description	Measure Unit	Result	EN345 required
Schoen	Bescherming van de tenen: stalen neus Bestand tegen : - een schok van 200J - een druk van 1500 kg	Schokbestendigheid (klaring na impact)	Mm	17	>14
		Druksterkte (vrije hoogte na compressie)	Mm	16.5	>14
	Anti-schok-systeem: Low-density polyurethane met profile van hak Middenzool: staalbestendig tot 1100N	Schockabsorberende hiel	J	24	>20
Bovendeel	Leder	Ademactief	Mg/m2 hour	2.35	>0,8
	Dikte 1,6mm	Permeabiliteitscoëfficiënt	Mg/cm2	23	>20
Kenmerken van de zool	Antistatisch, absorberend, slijtvat en goede weerstand tegen afschilfering	Slijtvastheid	Cycles	400	>400
Zool	PU/PU	Slijtvastheid (volumeverlies)	Mm3	115	<150
	Zwart met flex groove, CI, antislip, slijtvast, bestand tegen minerale oliën en zwakke zuren	Bestand tegen koolwaterstoffen (volumeverandering AV)	%	11	<+12
		Wrijvingscoëfficiënt van de buitenzool op kermatisch vloer	Hiel Plat	0.32 0.34	0.29 0.32
		Wrijvingscoëfficiënt van de buitenzool op stalen vloer	Hiel: Plat	0.16 0.20	0.13 0.18

Onze schoenen evolueren voortdurend. De technische gegevens zijn steeds aan wijzigingen onderhevig.

Alle productnamen alsook het merk SafetyJogger zijn geregistreerd en mogen onder geen enkele vorm gebruikt of gereproduceerd worden zonder onze schriftelijke toestemming.

**SAFETY JOGGER**  
**SAFETY SHOES**

**Safety Shop.be**

Westkaai 7 - B2170 Merksem / Antwerpen  
Tel. 03 646 99 60 - Fax 03 646 00 25  
info@safetyshop.be - www.safetyshop.be