

SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Medium

EVA 01

Sportieve look, groot comfort


Bovenmateriaal	Actieleer
Binnenvoering	Mesh
Voetbed	EVA
Buitenzool	Phylon/Rubber
Veiligheidsnorm	O1 / ESD
Maatbereik	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Gewicht staal	0.270 kg
Normering	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2022(Europe)



WHT



BLK



Verwisselbaar voetbed

Vernieuw regelmatig uw binnenzool of gebruik uw eigen orthopedische inlegzolen voor een hoger comfort.



Coolmax voering

De Coolmax®-technologie werd oorspronkelijk ontwikkeld voor sporters. Het materiaal transporteert vocht en zweet zodat het lichaam droog blijft. Wij vonden het uitermate geschikt voor mensen die elke dag urenlang hard werken.



Elektrostatische ontlading

ESD zorgt voor een gecontroleerde ontlading van elektrostatische energie die elektronische componenten kan beschadigen en voorkomt het risico van ontsteking als gevolg van elektrostatische ladingen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 100 MegaOhm.

Industrieën:

Catering, Schoonmaak, Voedsel & dranken, Medisch, Uniform

Omgeving:

Droge omgeving, Extreem gladde oppervlakken

Onderhoudsinstructies:

Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog uw schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Omschrijving	Maateenheid	Resultaat	EN ISO 20347
Bovenmateriaal Actieleer			
Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm ² /u	1.3	≥ 0.8
Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	mg/cm ²	17.4	≥ 15
Binnenvoering Mesh			
Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm ² /u	14.5	≥ 2
Voering: waterdampcoëfficiënt	mg/cm ²	116.1	≥ 20
Voetbed EVA			
Voetbed: slijtvastheid	cycli	400	≥ 400
Buitenzool Phylon/Rubber			
Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	mm ³	77	≤ 150
Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel	wrijving	0.43	≥ 0.28
Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak	wrijving	0.53	≥ 0.32
Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel	wrijving	0.13	≥ 0.13
Slipvastheid van de buitenzool SRB: vlak	wrijving	0.26	≥ 0.18
Antistatische waarde	MegaOhm	88	0,1 - 1000
ESD-waarde	MegaOhm	22	0,1 - 100
Energieabsorptie van de hiel	J	29	≥ 20

Maat Staal: 37

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.