

# Technische fiche / Fiche technique / Technical sheet

Voltage detector with light emitting leds. (only visual signal)

Vérificateur d'absence de tension à diodes électroluminescentes. (Visuel uniquement)

Spanningsverklikker bestaande uit lichtgevende leds. (enkel lightsignaal)

- The voltage detector is a compact single pole detector for alternative voltages up to 75 kV. It emits indicator lights (LED high luminosity).

- Presence of voltage on contact piece brings the leds to flash, which allows a perfect perceptibility for the users.

- Housing diameter lower than 45 mm, in order to be inserted into small cubicle apertures.

- All detectors of this serie have a built-in test quartz generator.

- Voltage detectors are :

- Either equipped with hexagonal fitting (universal or bayonet on request) and delivered in a canvas bag.

- Or equipped with hexagonal fitting, fitted on telescopic sticks (TE serie) and delivered in a tube with strap.

- Or equipped with a fixed stick and delivered in a cardboard packing. (VATN36)

- Le vérificateur d'absence de tension est un détecteur unipolaire compact conçu pour des tensions alternatives jusqu'à 75 kV. La signalisation est lumineuse (diodes haute luminosité).

- La présence de tension sur l'électrode de l'appareil provoque une illumination cadencées des diodes, assurant une excellente perceptibilité pour l'utilisateur.

- La dimension du boîtier permet l'utilisation du vérificateur à travers les passe-perches de 45 mm de diamètre.

- Tous les appareils de cette série possèdent un générateur à quartz incorporé permettant la vérification de leur bon fonctionnement.

- Nos vérificateurs d'absence de tension sont :

- Soit équipés d'un embout hexagonal (universel ou baïonnette sur demande), et livrés dans un étui.

- Soit équipés d'un embout hexagonal, monté sur perche télescopique (série TE) et livrés dans un tube de transport avec courroie bandoulière.

- Soit équipés d'une perche monobloc et livrés sous emballage carton. (VATN 36)

- De spanningsverklikker is een compacte unipolaire detector voor alternatieve spanningen tot 75 kV. De signalisatie gebeurt door leds (groot verlichtingsvermogen)

- Bij aanwezigheid van spanning op de elektrode van het toestel gaan de leds flikkeren, wat zeer duidelijk waarneembaar is voor de gebruiker.

- De diameter van het omhulsel is kleiner dan 45 mm, zodat deze kan gebruikt worden doorheen genormaliseerde doorgangsluiksjes (APL 01).

- Alle toestellen van deze reeks zijn voorzien van een ingebouwde quartzgenerator om de goede werking te controleren voor elk gebruik.

- Onze spanningsverklikker zijn :

- Ofwel berust met een hexagonaal aansluitstuk (universeel of bajonet op aanvraag) en geleverd in een tas.

- Ofwel berust met hexagonaal aansluitstuk bevestigd op telescopische stok (serie TE) en geleverd in een draagkoker met schouderriem.

- Ofwel op vaste stok - zonder koker geleverd in kartonnen verpakking. (VATN36)



Art.	Voltage range Plage d'utilisation Meetbereik	Stick type type perche type stok	Total length longueur totale totale lengte	Carrying Transport Transport
VATN 36 H	5 - 36 kV	-	-	case - étui - tas
VATN 36	5 - 36 kV	fixed stick	1,20 m	-
VATN 36 TE	5 - 36 kV	Telescopic	1,20 m	tube/koker